```
<%@page    language="java"    contentType="text/html"
    pageEncoding="UTF-8"
import = "com.vaannila.*,java.util.*"
%> <%@taglib  uri="/WEB-INF/struts-html.tld"  pre-
    fix="html" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
    4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<div style="color:red">
<html:errors />
</div>
<%
//out.println(count);
session.removeAttribute("factorCode");
String script = "";
String a = (String) session.getAttribute("status");
if (a == "true") {
script = "window.location=" + "\"" + "shop.jsp" + "\"";
}
if  (request.getParameter("pasWord")  !=  null  &&  re-
    quest.getParameter("userID") != null) {

if (request.getParameter("pasWord").equalsIgnoreCase(LoginAction.getPass(request.getParameter
    {          session.setAttribute("userID",          re-
    quest.getParameter("userID"));                  ses-
    sion.setAttribute("status",        "true");        ses-
    sion.setAttribute("userName",              LoginAc-
    tion.getUserName(request.getParameter("userID")));
    script     =     "window.location="     +     ""
    +    "shop.jsp"    +    "";    if    (LoginAc-
    tion.checkprivilage(request.getParameter("userID")))  {
    session.setAttribute("privilage","1");
script = "window.location=" + "" + "admin" + "";
}
}
}
//session.setAttribute("userid",);
%>
<script type="text/javascript">
<!-
<%=script%>
//-->
</script>
<form name="Login" method="Post" dir="rtl">
شناسه  کاربری:<br><input  type="text"  name="userID"
    value=""><br>
<br>:کلمه عبور<br><input        type="password"
    name="pasWord" value=""><br>
<br><input type="submit" value="ورود">
</form>
```